

机架式功率放大器 S500L



CHEVIN S500L 是专为满足每个标准的拥有独立 50V、70V、100V 输出电压的分散式音响系统而设计。它的制冷能够使其在使用时静音。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。拥有 CE 认证使其能够在全世界范围内使用。

技术参数

功率 480W

输出
50V
70V
100V

输出功率 (1kHz, 1.0%THD)	480W
输入灵敏度	1V
输入阻抗	20K Ω 平衡
THD	1kHz / - 3dB <0.03%
频率响应	-3dB 20Hz – 20kHz
信噪比	>100dB (>108dB, “A”)
输出[V]	50/70/100

冷却
变速风扇

特点:

- 热保护&当过载或过热时自动空载电路以确保系统的稳定性和可靠性。
- 冷却—变速风扇

连接件
输入
XLR-平衡

输入:

- 平衡 XLR 公头+母头

指示灯:

- ON 绿色 LED
- SIGNAL 绿色 LED
- PEAK 红色 LED
- PROTECT 红色 LED

输出
接线端子

控制:

- Power ON / Off
- VOLUME 电平调整控制

自动保护

电源	AC~230V / 120V	50/60Hz
机架	2U	
尺寸	485 x 88 x 370 mm	
重量	15kg	

