

## 功率放大器 S200



功率放大器 S200 是专为满足专业放大的每个标准而设计。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。

### 技术参数

#### 额定输出功率 (1kHz, 1%THD)

4 Ω -双通道驱动	75W, 每通道
4 Ω -单通道驱动	90W
8 Ω -双通道驱动	45W, 每通道
8 Ω -单通道驱动	66W
桥接模式-8 Ω	160W

#### THD (1kHz, THD%)

<0.02%

#### 频率响应

低音滤波 +0-1dB 47Hz—45kHz

SSF  $f_c=36\text{Hz}$ , 24dB/oct +0-3dB 36Hz—80kHz

阻尼系数 (8 Ω, 1kHz)

>380

#### 信噪比

信噪比, “A” 加权

-92dB

输入灵敏度 (额定电压/8 Ω)

-97dB

输入阻抗 平衡

0.775V

转换速率 8 Ω

20 k Ω

控制

17V /  $\mu\text{s}$

前: 主按钮, 电压控制 (双通道)

后: BRIDGE 按钮

#### 指示器

BRIDGE: 黄色 LED

PROTECT, CLIP: 红色 LED

SIGNAL: 绿色 LED

POWER: 绿色 LED

冷却

可调风扇

保护

短路保护, 热保护

尺寸

483 x 44 x 300 mm / 1 U

重量

6.5 kg

功耗 (最大)

320W

电源

AC ~ 230V / 120V 50/60Hz

