

## 功率放大器 S300



功率放大器 S300 是专为满足专业放大的每个标准而设计。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。

### 技术参数

额定输出功率 (1kHz, 1%THD)

4 Ω -单通道驱动

320W

4 Ω -双通道驱动

300W

8 Ω -单通道驱动

190W

8 Ω -双通道驱动

180W

桥接模式-4 Ω

--

桥接模式-8 Ω

600W

THD (1kHz, 8 Ω)

<0.05%

频率响应

20Hz—20kHz, +0/-1 dB

比额定功率低 10dB

20Hz—50kHz, +0/-1 dB

阻尼系数

>200

信噪比

103dB

信噪比, “A” 加权

112dB

输入灵敏度 (额定电压/8 Ω)

1.0V

输入阻抗 平衡

20 k Ω

转换速率 8 Ω

20V / μ s

重低音滤波器 (40Hz)

On / Off

控制

前: 主按钮, 电压控制 (双通道)  
后: SUBS、FILTER 按钮, BRIDGE 按钮

指示器

BRIDGE: 黄色 LED

PROTECT, CLIP: 红色 LED

SIGNAL: 绿色 LED

POWER: 蓝色 LED

冷却

可调风扇

保护

自动限幅, 短路保护, 热保护, DC 保护,  
过载保护, 负载失配

电源

230V AC 50Hz; PS 按钮

尺寸

483 x 88 x 278 mm

重量

6kg

