



功率放大器 S4300 是专为满足专业放大的每个标准而设计。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。

### 技术参数

额定输出功率 - RMS (1kHz, 1%THD, 单通道驱动)	桥接模式	4 x 300W / 4 Ω 4 x 200W / 8 Ω 2 x 600W / 8 Ω
峰值功率 (1kHz, 1%TDH, 单通道驱动)	桥接模式	4 x 415W / 4 Ω 4 x 280W / 8 Ω 2 x 830W / 8 Ω
输入灵敏度		1V
输入阻抗		20k Ω 平衡
THD (1kHz, -3dB)		<0.05%
频率响应 (-3dB)		20Hz—20kHz
信号/噪声比		>100dB
20Hz—20kHz 低于额定功率		>104dB
“A” 加权		信号限制
保护		短路
		导热
		DC 保护
		过载
		负载失配
		变速风扇
冷却		平衡母头卡农
连接器		SPEAKON 连接器
输入		电源开关, 各通道增益控制
输出		桥式开关
控制		绿色 LED—电源, 信号
		红色 LED—限制, 保护
		黄色 LED—桥接模式
指示器		230V AC 50Hz
		483 x 88 x 278 mm / 2U
电源要求		6kg
尺寸		
重量		

