

## 技术规格

两分频全频  
近场系统

# AC66

产品类别： 近场全频扬声器  
系统类型： (2) 6.5” 中频 + 高频



### 产品描述

AC66是为固定安装而设计的紧凑型高清晰度两分频全频系统。扬声器包含两个采用铝质高频音圈复合型的6.5”单元，是由扬声器内置分频器控制。AC66适用于垂直或水平安装，它内部有手柄和定制的可移动安装支架。扬声器箱体由耐磨的轻型12层压板制作而成，它既可以由用户自行定制扬声器箱体，也可以使用McCauley的全天候防护ProCoat™弹性材料使其能在户外长时间适用。扬声器前置网架采用能够完整穿透声音的泡沫来对其进行有效保护。



### 特色：

- 高保真度，高清晰度
- 最优化处理系统
- 多种安装的几何箱体
- ProCoat™材料表面涂层全天候保护



Passive Processing



Trapezoidal



Mounting Bracket



### AC66 的创意

McCauley的AC66极其耐用的材料、低调设计和声音的高保真度让它可用于饭店、教堂或需要多媒体的场景如主题公园和零售店等。这一完整的吊挂系统和平滑可预测范围的简易安装系统几乎适用于任何场景。

### 应用场景：

- 阳台固定安装
- 分布式前景/背景音乐

### 性能参数

额定功率	250W RMS	重量	37 lbs
频率响应	60Hz—20KHz	尺寸 (英寸)	9Hx23Wx10.75D
阻抗	8 Ω	外表涂层	ProCoat™
灵敏度 (1W@1m) 中/高	93dB	箱体材料	5/8” 12层
最大输出声压级		构造	槽口&底座
连续	120dB	悬挂件	滑行/安装支架
峰值	125dB	连接件	连接端子& (2) NL4
指向性/覆盖范围	90° x 100° (HxV)	喇叭单元	(2) 6.5” 中频 (1) 高频发射器w/号角